

# PosiTest<sup>®</sup> ATC

## 附着力测试仪校验仪

用于校准 PosiTestAT-M 手动型和 AT-A 自带线附着力测试仪的精度，满足 ISO 标准和内部质量控制的要求。

### 仪器优点

- ❖ PosiTector 主机和高精度载荷探头
- ❖ 峰值保持和实时读数显示
- ❖ 可校准 PosiTestAT-M 和 AT-A
- ❖ 适合现场或实验室使用
- ❖ 密封保护，防止工业环境影响
- ❖ 配备钢制 20 mm 锭子；使用转换系数验证其他尺寸锭子
- ❖ 可选 MPa 和 psi 测量单位
- ❖ 密封保护，防止工业环境影响
- ❖ 便携--无需外部电源
- ❖ 包括可追溯的 NIST 校准证书
- ❖ 一年质保
- ❖ 美国制造



### 操作简单

将附着力测试仪的快速接头连接到 PosiTest AT 校准仪的锭子上，使用附着力测试仪的正常操作程序施加压力，比较附着力测试仪和 PosiTest ATC 校验的读数。

### 参数

范围*	110~3500 psi	0.76~24 MPa
分辨率	1 psi	0.1 MPa
精度	± 5.6psi	± 0.039MPa

\*采用 20mm 锭子

### 校验仪探头PRBAC

包括：

- ❖ 高精度载荷传感器
- ❖ 可追溯的 NIST 校准证书
- ❖ 操作说明书
- ❖ 准确性证书报告模板
- ❖ 仪器箱



### 校验仪ATC1

包括：

- ❖ 上述 PRBAC 探头
- ❖ PosiTectorStd 标准型主机
- ❖ USB 数据线
- ❖ 三节 7 号电池
- ❖ 主机橡胶保护套和腕带



### 订货指南

检定仪，订货号：ATC1

检定仪探头，订货号：PRBAC

### 仪器箱尺寸

310 x 230 x 100mm

### 重量

ATC1 2.3kg

PRBAC 2.1kg