

PosiTest[®] *DFT*

美国 DeFelsko 公司
涂层测厚仪

测量金属上的涂镀层

符合 ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM B244/B499/D7091/E376,
BS3900-C5, SSPC-PA2 等标准

两种型号选择...

- F 型
应用于铁基体上的涂镀层
- Combo 型
应用于铁和非铁金属基体上的涂层



DeFelsko[®]
Inspection Instruments

涂层测厚仪 PosiTestDFT

型号选择

PosiTest DFT-F

- 测量铁基体上的非磁性涂镀层

PosiTest DFT-Combo

- 测量铁基体上的非磁性涂镀层，以及铝铜等有色金属基体上的不导电涂层自动识别并进行测量

仪器特点

- 快速、连续测量--每分钟测量 60+
- 直接测量--无需校准即可满足大部分应用
- 零点校准和一点校准功能
- 显示多达 99 个测量值的平均值
- 防磨红宝石探头
- V 型槽可用于有弧度的部位
- 高对比度彩色显示屏
- 可调显示器亮度，在任何环境下都能获得最佳可见度
- 自动旋转显示，也可锁定防止意外旋转
- 简单、基于图标菜单
- 当没有零板时，可重置操作，恢复到原厂的校准设置
- 公制/英制单位切换
- 配备腕带增加了便利性和安全性

测量参数

测量范围	0 ~1000μm	0~40mils
精度	±(2μm+3%)	±(0.1 mils+3%)



明亮的高对比度彩色显示屏
大数字读数
可读性更好



屏幕自动旋转显示

标准配置

主机(内置探头)、腕带、标准试片、两节 7 号电池、出厂证书、说明书、仪器盒

尺寸: 108 x 43 x 20mm

重量: 54g(不含电池)

符合 ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM B244/B499/D7091/E376, BS3900-C5, SSPC-PA2 等标准



DeFelsko®

