# 涂层测厚仪 PosiTestDFT

## 型号选择

#### PosiTest DFT-F

❖ 测量铁基体上的非磁性涂镀层

#### PosiTest DFT-Combo

◆ 测量铁基体上的非磁性涂镀层,以及铝铜等有色金属基体上的不导电涂层自动识别并进行测量

## 仪器特点

- ♦ 快速、连续测量--每分钟测量 60+
- ♦ 直接测量--无需校准即可满足大部分应用
- ❖ 零点校准和一点校准功能
- ❖ 显示多达 99 个测量值的平均值
- ❖ 防磨红宝石探头
- ❖ V型槽可用于有弧度的部位
- \* 高对比度彩色显示屏
- \* 可调显示器亮度,在任何环境下都能获得最佳可见度
- ◆ 自动旋转显示,也可锁定防止意外旋转
- \* 简单、基于图标的菜单
- ◆ 当没有零板时,可重置操作,恢复到原厂的校准设置
- ❖ 公制/英制单位切换
- ❖ 配备腕带增加了便利性和安全性

## 测量参数

测量范围	0 ~1000µm	0~40mils
精度	±(2µm+3%)	±(0.1 mils + 3%)







屏幕自动旋转显示

## 标准配置

主机(内置探头)、腕带、标准试片、两节7号电池、出厂证

书、说明书、仪器盒

尺寸: 108 x 43 x 20mm

重量: 54g(不含电池)

符合 ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM

B244/B499/ D7091/E376, BS3900-C5, SSPC-PA2 等标准

