

# 低电压湿海绵针孔检测仪 PosiTestLPD

## 仪器特点

- 简便**
  - 明亮、多功能 LED 指示，易于操作
  - 直接测量--两个套装满足各种测试需求
  - 检测到缺陷时声光报警
  - 轻巧、符合人体工程学的设计
- 耐用**
  - 坚固耐用，环保密封外壳
  - 防水、防尘、防震，满足或超过 IP65 防护等级
- 精确**
  - 自动电压校准
  - 在负载下调节输出电压不会下降
  - 每台仪器都配有校准证书
  - Groundsense™ 技术确保正确接地
  - 符合包括 ISO、ASTM 和 NACE 等国际标准，
- 通用**
  - 广泛适用于各种测试工件的海绵
  - 标准螺纹和连接器，灵活地满足的各种应用
  - 配备耳机插孔，适用于嘈杂的环境
  - 使用三节 7 号碱性电池或可充电电池
  - 四个电压输出选项，符合各种标准

## 套装选择

### 基本套装

PosiTestLPD 主机、标准海绵杆、3 节 7 号电池、长方形海绵架、长方形海绵，4.5 米地线、绝缘环、耳塞、手腕登山扣、NIST 校准证书，说明书，坚固仪器箱



### 完整套装

在基本套装的基础上，加配了各种海绵架和加长附件。

### 适合各种测试配置的海绵架

- 矩形
- 辊型
- 用于管子内部的形状
- 200x200mm 海绵块，用户可任意切割
- 润湿液



### 加长附件

- 0.6 米加长杆
- 用于现有油漆辊的适配器
- 12 米地线
- 4.5 米导线
- 磁性接地桩



### 多功能硬件和通用适配器提高 PosiTestLPD 的适用性

带电缆线的手柄，用于难以到达的区域

片状海绵可以切割成定制的形状



## 参数

|      |                     |          |          |         |
|------|---------------------|----------|----------|---------|
| 电压   | 9V±5%               | 67.5V±5% | 67.5V±5% | 90V±5%  |
| 灵敏度  | 90kΩ±3%             | 80kΩ±3%  | 90kΩ±3%  | 400kΩ±3 |
| 厚度范围 | 0~ 500μm /0~20 mils |          |          |         |
| 温度范围 | -10~50℃/14~ 122°F   |          |          |         |
| 电池寿命 | >150 小时(根据电池类型)     |          |          |         |
| 防护等级 | 满足或超过 IP65          |          |          |         |

主机尺寸：270x60x55mm(不含海绵杆)

主机重量：80g(不含电池)

符合 ISO 14654, ISO 8289-A, ASTM G62, G6, D5162, BS7793-2, NACE TM0384, SP0188, AS3894.2, JIS K 6766 等标准