

PosiTector LPD 低电压湿海绵针孔检测仪

采用湿海绵法检测

涂层中的漏点

针孔等缺陷

适用于 500 微米以下的涂层



PosiTector LPD 低电压湿海绵针孔检测仪

仪器优点

- 简单**
 - 明亮、多功能 LED 指示，易于操作
 - 直接测量-两个套装满足各种测试需求
 - 检测到缺陷是声音和可视报警
 - 轻量级，符合人体工程学的设计
- 耐用**
 - 坚固耐用，环保密封外壳
 - 防水、防尘、防震，满足或超过 IP65 防护等级
- 精确**
 - 自动电压校准
 - 在负载下调节输出电压不会下降。
 - 每台仪器都配有校准证书。
 - Groundsense™ 技术确保正确接地
 - 符合国际标准，包括 ISO、ASTM 和 NACE
- 通用**
 - 广泛适用于各种测试工件的海绵
 - 标准螺纹和连接器，满足最大的灵活性
 - 配备适用于嘈杂的环境的耳机插孔
 - 使用三节 7 号碱性电池或可充电电池
 - 四个电压输出选项，符合各种标准

各种海绵架、连接器、加长杆



技术参数

电压	9V ± 5%	67.5V ± 5%	67.5V ± 5%	90V ± 5%
灵敏度	90kΩ ± 3%	80kΩ ± 3%	90kΩ ± 3%	400kΩ ± 3%
厚度范围	0~ 500μm / 0~20 mils			
温度范围	-10~50°C / 14~ 122°F			
电池寿命	>150 小时(根据电池类型)			
防护等级	满足或超过 IP65			
主机尺寸	270x60x55mm(不含海绵杆)			
主机重量	80g(不含电池)			
符合标准	ISO 14654, ISO 8289-A, ASTM G62, G6, D5162, BS7793-2, NACE TM0384, SP0188, AS3894.2, JIS K 6766			

套装选择

基本套装

PosiTestLPD 主机、标准海绵杆、3 节 7 号电池、长方形海绵架、长方形海绵，4.5 米接地线、绝缘环、耳塞、手腕带、登山扣、NIST 校准证书，说明书，坚固仪器箱



完整套装

在基本套装的基础上，加配了各种海绵架和加长附件
适合各种测试配置的海绵架

- 矩型
- 辊型
- 用于管子内部的形状
- 额外的 200x200mm 海绵块，用户可任意切割
- 润湿液
- 加长附件
 - 0.6 米加长杆
 - 用于现有油漆辊的转接器
 - 12 米地线
 - 4.5 米导线
 - 磁性接地桩



完整套装

