

## Y-7交/直流磁轭

MAGNAFLUX Y-7 交/直流磁轭是具有可靠性设计，用于有便携式需求时，对铁磁工件的单人磁粉检测，可按需要选择交流或半波直流磁化，适合焊缝或其它现场操作需求。

- 可检测表面或次表面缺陷
- 线圈和电气部分置于机壳坚固固态保护层内，提供最大的安全度及可靠性
- 带双活动关节的磁极能和任何形状零件良好接触
- 115V或230V两种电源规格可供选择



### 规格参数:

- 电源要求: 115V/60hz/单相或230V/50-60hz/单相
- 最大线电流: 230V电源 4.4A AC 或 4.2A DC
- 重量: 7.4磅 (3.36公斤) 115V 或 7.2磅 (3.27公斤) 230V
- 极脚间距: 0-12英寸(0 - 300毫米)
- 电缆线长: 12英尺 (3.66米)

### 件号及规格:

- 43550 Y-7 交/直流磁轭 115V/60hz
- 43560 Y-7 交/直流磁轭 230V/50-60hz

## Y-7交/直流磁轭套装

MAGNAFLUX Y-7交/直流磁轭套装包括了非荧光磁粉检测所需的所有内容:

- Y-7交/直流磁轭115V/60hz 或 230V/50-60hz
- #1 灰色干磁粉 1磅装
- #8A 红色干磁粉 1磅装
- 粉末喷球
- 记号笔
- SCRUBS 擦拭纸巾
- 操作说明
- 便携式塑料箱



### 件号及规格:

- 43509 Y-7 交/直流磁轭套装 115V/60hz
- 620741 Y-7 交/直流磁轭套装 230V/50-60hz/单相