Testex®

数显千分尺式粗糙度仪

美国 Testex 公司 RTM 粗糙度仪，配合拓片纸（复型带），用于测量喷砂清理后工件表面的粗糙度。



特点

操作简便

- 高亮度、高对比度彩色显示屏，大数字显示，清晰易读
- 可选公英制单位测量
- 可存储 250 个读数，带屏幕统计功能。可通过 USB 导出测量数据，无需安装软件

专为拓片纸（复型带）带设计

- 只需选择对应规格的拓片纸，读数自动减去 50.8 微米拓片纸的厚度
- 在**平均值模式**下，RTM 会引导操作人员完成两次读数并自动取平均值，符合国际标准要求

可下载至电脑（PC 或 Mac）

- 完美兼容 PosiSoft 软件，用于测量数据存档与生成检测报告
- U 盘模式：可像使用 U 盘一样读取数据，导出为.csv 格式文件，无需安装软件，也不用联网

型号选择

名称	订货号
数字式粗糙度仪	RTM

包括：粗糙度仪主机、说明书、USB 数据线、校准证书、1 节 7 号电池、硬壳仪器包

名称	订货号
数字式粗糙度仪套装	RTKIT

包括：粗糙度仪主机、三盒拓片纸（Coarse、X-Coarse、X-Coarse Plus）、两个拓压工具（高精度拓压工具、标准款拓压工具）、说明书、USB 数据线、校准证书、1 节 7 号电池、硬壳仪器包



技术参数

测量范围	0~1000µm	0~40mils
精度	0~250µm: ±5µm; 250~1000µm: ±(5µm+1%)	0~10mils: ±0.2mils; 10~40mils: ±(0.2mils+1%)
分辨率	1µm	0.1mils
闭合压力	1.1 N	
测砧直径	6.35mm/0.25inch	

Made in U.S.A.

DeFelsko® Inspection Instruments

北京天创时代检测设备有限公司 Tel：010-68451818 www.1718.com.cn